

Link do produktu: <https://sanjo.com.pl/sanjo-poziomy-nascienny-przewijak-dla-niemowlat-sph-p-16.html>



Sanjo poziomy naścienny przewijak dla niemowląt SPH

Cena	1 230,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	SPH
Kod EAN	5907608987205

Opis produktu

Przewijak został zaprojektowany w taki sposób, aby w jak największym stopniu zminimalizować zajęcie przestrzeni w toalecie. W związku z czym w pozycji złożonej odstaje on od ściany na niespełna 10 cm, a po rozłożeniu zajmuje zaledwie 58,5 cm, zachowując jednocześnie wystarczającą przestrzeń do komfortowego przewinięcia dziecka.

Dla bezpieczeństwa użytkowników zwłaszcza dzieci zastosowany materiał spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa w kontakcie ze skórą dziecka, nie powodując podrażnień ani uczuleń. Materiał HDPE z jakiego wykonany jest przewijak gwarantuje także wysoką trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne w tym zarysowania.

W konstrukcji przewijaka główny nacisk położono na bezpieczeństwo dziecka, gdzie poza bezpiecznymi materiałami zastosowano także praktyczne rozwiązania tj.

- pas bezpieczeństwa
- wklęsły kształt blatu, który zapobiega ześlizgnięciu się dziecka
- siłownik, który nie pozwala na przypadkowe złożenie przewijaka
- solidna konstrukcja - montaż za pomocą 4 metalowych śrub długości 100 i 120 mm

Przewijak Sanjo opuszczany jest za pomocą zamontowanego teleskopu osadzonego na konstrukcji stalowej umieszczonej w tylnej części przewijaka.

Trwały przewijak Sanjo SPH posiada ATEST PZH znajdzie szczególnie zastosowanie w toaletach publicznych w galeriach handlowych, na stadionach, w urzędach, przychodniach, przedszkolach, itp.

Montaż przewijaka:

Montaż odbywa się za pomocą 4 solidnych metalowych śrub wkrętów dołączonych do produktu. Dla ułatwienia montażu do produktu dołączony jest szablon, który należy przyłożyć do ściany i w wyznaczonych na nim miejscach wywiercić otwory.

Krok 1 - przyłóż szablon i wywierć 4 otwory we wskazanych miejscach fi 10 na głębokość 80 mm, a następnie osadź w nich metalowe kołnierze kołków

Krok 2 - przyłóż i dopasuj przewijak do otworów w ścianie tak aby pokryły się z otworami w przewijaku, następnie dokręć je za pomocą dołączonych śrub

Krok 3 - zasłoń otwory montażowe zaślepkami dołączonymi do produktu

Parametry techniczne i użytkowe:

- Kolor: szara biel
- Materiał: termoplastyczny polietylen HDPE
- Przeznaczenie: łazienki i toalety w obiektach użyteczności publicznej oraz łazienki domowe
- Zabezpieczenia: zapinany i regulowany pas bezpieczeństwa z nylonu chroniący dziecko przed wypadnięciem, wklęsły

kształt

- Pojemnik na chusteczki do higieny: podwójny, otwierany poprzez odchylenie jego górnej części
- Pomocnicze uchwyty na torbę: 2 szt. boczne
- Montaż: do ściany na 4 śrubach śruby z kołkami w wyposażeniu fi 10 , 2 x 100 mm oraz 2 x 120 mm
- Pozycja montażu: pozioma
- Wymiary: wysokość 585 mm / szerokość 855 mm
- Głębokość w pozycji złożonej: 102 mm
- Głębokość w pozycji rozłożonej: 585 mm
- Obciążenie maksymalne: 90 kg
- Obciążenie dopuszczalne podczas użytkowania to 20 kg - przewijak wytrzymuje obciążenia do 90 kg statyczne jednakże ze względów bezpieczeństwa zaleca się jego maksymalne obciążenie podczas użytkowania na poziomie ok. 20 kg
- Waga : 10 kg
- **CE** deklaracja zgodności producenta